


AJ 40/250

HAFNER


Kruhový valec



Properties


Prípoj	G 1/4"
Závit piestnice	M12 x 1,25 - vonkajší závit
Pracovné médium	Stlačený vzduch
Ťažná sila	601 N
Piest	Magnetický
Materiál tesnenia	Polyuretán, NBR
Materiál krytu	Eloxovaný hliník
Priemer	Ø40
Teplotný rozsah	-20°C...+80°C
Materiál telesa valca	Nehrdzavejúca oceľ
Materiál piestu	Eloxovaný hliník
Materiál vodiaceho puzdra	Sintrovaný bronz
Priemer piestnice	Ø16 mm
Zdvih	250 mm
Pracovný tlak	1...10 bar
Prítlačná sila	570 N
Tlmenie	Flexibilné
Materiál piestnice	Nehrdzavejúca, kyselinovzdorná oceľ (AISI 316)
Funkcia	Dvojčinný

AJ 40/250



HAFNER

Kruhový valec



Typ	Ø [mm]	A	B	C	D	K	L	P	AM	EE	KK	SW
AJ 32/...	Ø 32	12	M 30 x 1,5	38	36,5	38	30	96	20	G 1/8"	M 10 x 1,25	10
AJ 40/...	Ø 40	16	M 38 x 1,5	46	44	45	35	111	24	G 1/4"	M 12 x 1,25	12
AJ 50/...	Ø 50	20	M 45 x 1,5	57	55	50	38	120	32	G 1/4"	M 16 x 1,5	16
AJ 63/...	Ø 63	20	M 45 x 1,5	70	67,5	50	38	124	32	G 3/8"	M 16 x 1,5	16