

# MH 531 501 G

HAFNER

5/3-cestný elektricky riadený ventil | séria G | stredová poloha zatvorená | G1/8"

## Properties

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Prípoj                       | G 1/8"                                |
| Pracovné médium              | Stlačený vzduch                       |
| Funkcia                      | V stredovej polohe zatvorený          |
| Teplotný rozsah              | -10°C...+50°C                         |
| Umiestnenie prípojev         | Na oboch stranách ventilu/oproti sebe |
| Pracovný tlak                | 3...10 bar                            |
| Prietok (P1=6 bar, ΔP=1 bar) | 650 l/min                             |
| Spôsob montáže ventilu       | Samostatný ventil                     |
| Príkon                       | 3 W / 5 VA                            |
| Funkcia                      | 5/3-cestný                            |
| Materiál tela ventilu        | Hliník                                |
| Spínacia frekvencia          | 50 ms   6 bar, pri +20°C              |
| Riadenie/ovládanie           | Elektricky riadené                    |

# MH 531 501 G

The logo consists of a dark blue square with the word "HAFNER" in white, uppercase, sans-serif font.

5/3-cestný elektricky riadený ventil | séria G | stredová poloha zatvorená | G1/8"