

# 952P-6-1/8

HAFNER

Push-In rýchlospojka Koleno s prstencom

## Properties

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Prevedenie                       | Závitová              |
| Materiál                         | Poniklovaná med'      |
| Prípoj                           | G 1/8"                |
| Pracovné médium                  | Stlačený vzduch, voda |
| Materiál tesnenia                | NBR                   |
| Teplotný rozsah                  | -20°C...+60°C         |
| Pracovný tlak                    | 0...16 bar            |
| Fixačná objímka                  | Poniklovaná med'      |
| Materiál oporného krúžku         | POM                   |
| Materiál O krúžku                | NBR                   |
| Menovitý tlak                    | 0...16 bar            |
| Prípoj   vonkajší priemer hadice | Ø6                    |
| Rozmer                           | Ø6                    |
| Materiál tela                    | Poniklovaná med'      |
| Materiál krúžku                  | Poniklovaná med'/POM  |
| Materiál upínacích pazúrov       | Nehrdzavejúca oceľ    |
| Materiál objímky                 | Poniklovaná med'      |

# 952P-6-1/8

HAFNER

Push-In rýchlospojka Koleno s prstencom

| Typ         | Priemer hadice | Prípoj G | L1   | i   | L2   | L3   | d3  | D1   | D4   | S  |
|-------------|----------------|----------|------|-----|------|------|-----|------|------|----|
| 952P-4-M5   | 4              | M 5      | 14   | 4   | 17   | 5,5  | 2   | 8    | 9    | 8  |
| 952P-4-1/8  | 4              | G 1/8"   | 20   | 6,5 | 22   | 8    | 5   | 14,5 | 15   | 14 |
| 952P-6-M5   | 6              | M 5      | 14   | 4   | 18   | 5,5  | 2   | 10   | 9    | 8  |
| 952P-6-1/8  | 6              | G 1/8"   | 20   | 6,5 | 22,5 | 8    | 5   | 14,5 | 15   | 14 |
| 952P-6-1/4  | 6              | G 1/4"   | 20,5 | 8,5 | 24,5 | 8    | 7   | 14,5 | 19   | 17 |
| 952P-8-1/8  | 8              | G 1/8"   | 20   | 6,5 | 23   | 8    | 5   | 14,5 | 15   | 14 |
| 952P-8-1/4  | 8              | G 1/4"   | 20,5 | 8,5 | 25   | 8    | 7   | 14,5 | 19   | 17 |
| 952P-8-3/8  | 8              | G 3/8"   | 26   | 8,5 | 28,5 | 10,5 | 9,5 | 17   | 22,5 | 19 |
| 952P-10-1/4 | 10             | G 1/4"   | 24,5 | 8   | 27,5 | 10   | 7   | 17   | 19   | 17 |
| 952P-10-3/8 | 10             | G 3/8"   | 26   | 8,5 | 29   | 10,5 | 9,5 | 17   | 22,5 | 19 |
| 952P-10-1/2 | 10             | G 1/2"   | 27   | 8,5 | 29   | 11   | 12  | 21   | 27   | 27 |
| 952P-12-3/8 | 12             | G 3/8"   | 27   | 7,5 | 31   | 11   | 9,5 | 21   | 22,5 | 19 |
| 952P-12-1/2 | 12             | G 1/2"   | 27   | 8,5 | 33   | 11   | 12  | 21   | 27   | 27 |
| 952P-14-1/2 | 14             | G 1/2"   | 31   | 9,5 | 34   | 13   | 12  | 25   | 27   | 27 |
| 952P-16-1/2 | 16             | G 1/2"   | 31   | 9,5 | 34   | 13   | 12  | 25   | 27   | 27 |