

A-55226-10-3/8

HAFNER

Push-In rýchlospojka tvar L

Properties

Prevedenie	Závitová
Materiál	Poniklovaná meď
Prípoj	G 3/8"
Pracovné médium	Stlačený vzduch, vákuum, voda
Materiál tesnenia	NBR
Priemer hadice (vonkajší/vnútorý)	Ø8/6
Teplotný rozsah	-20°C...+80°C
Pracovný tlak	-0,9...20 bar
Fixačná objímka	Nehrdzavejúca oceľ
Materiál oporného krúžku	Technopolymér
Menovitý tlak	-0,9...20 bar
Prípoj vonkajší priemer hadice	Ø10
Rozmer	Ø10
Materiál tela	Poniklovaná meď
Materiál krúžku	Technopolymér
Materiál upínacích pazúrov	Nehrdzavejúca oceľ

A-55226-10-3/8

HAFNER

Push-In rýchlospojka tvar L

Typ	Priemer hadice	Prípoj A	B	L1	L2	CH1	CH2	D
A-55226-4-M5	4	M 5	3,6	16,5	15,5	7	9	10
A-55226-4-1/8	4	G 1/8"	5,4	16,5	16,6	7	13	10
A-55226-4-1/4	4	G 1/4"	7,1	16,5	18,3	7	16	10
A-55226-5-M5	5	M 5	3,6	20	14,7	9	9	12
A-55226-5-1/8	5	G 1/8"	5,4	20	15,8	9	13	12
A-55226-6-M5	6	M 5	3,6	20,5	14,7	9	9	12,5
A-55226-6-1/8	6	G 1/8"	5,4	20,5	15,8	9	13	12,5
A-55226-6-1/4	6	G 1/4"	7,1	20,5	17,5	9	16	12,5
A-55226-8-1/8	8	G 1/8"	5,4	22	19,8	10	13	14
A-55226-8-1/4	8	G 1/4"	7,1	22	19,1	10	16	14
A-55226-8-3/8	8	G 3/8"	8,1	22	20,5	10	20	14
A-55226-10-1/4	10	G 1/4"	7,1	26,5	22,8	13	16	17
A-55226-10-3/8	10	G 3/8"	8,1	26,5	22,3	13	20	17
A-55226-10-1/2	10	G 1/2"	9,6	26,5	23,8	13	25	17
A-55226-12-1/4	12	G 1/4"	7,1	31	24,1	16	16	20
A-55226-12-3/8	12	G 3/8"	8,1	31	23,6	16	20	20
A-55226-12-1/2	12	G 1/2"	9,6	31	25,1	16	25	20
A-55226-14-3/8	14	G 3/8"	8,1	30,5	28,1	18	20	21
A-55226-14-1/2	14	G 1/2"	9,6	30,5	26,1	18	25	21