

# MNH 511 711 TT

HAFNER

5/2-cestný elektricky riadený NAMUR ventil | prípoje 2 a 4 vymenené | G1/4" | -50°C

## Properties

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Prípoj                       | G 1/4"                                |
| Pracovné médium              | Stlačený vzduch                       |
| Funkcia                      | Monostabilný                          |
| Teplotný rozsah              | -50...+50°C                           |
| Umiestnenie prípojev         | Na oboch stranách ventilu/oproti sebe |
| Pracovný tlak                | 2,5...10 bar                          |
| Prietok (P1=6 bar, ΔP=1 bar) | 1250 l/min                            |
| Spôsob montáže ventilu       | Samostatný ventil                     |
| Príkon                       | 3 W / 5 VA                            |
| Funkcia                      | 5/2-cestný                            |
| Materiál tela ventilu        | Hliník                                |
| Spínacia frekvencia          | 50 ms   6 bar, pri +20°C              |
| Riadenie/ovládanie           | Elektricky riadené                    |

# MNH 511 711 TT

The logo consists of a dark blue square with the word "HAFNER" in white, uppercase, sans-serif font.

5/2-cestný elektricky riadený NAMUR ventil | prípoje 2 a 4 vymenené | G1/4" | -50°C