

# MNH 310 121 EX M

HAFNER

MNH 310 121 EX M

## Properties

|                              |                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Prípoj                       | G 1/2"                                                      |
| Pracovné médium              | Stlačený vzduch                                             |
| Funkcia                      | Monostabilný                                                |
| Teplotný rozsah              | -10°C...+50°C                                               |
| Umiestnenie prípojev         | Na oboch stranách ventilu/oproti sebe                       |
| Pracovný tlak                | 1...10 bar                                                  |
| Prietok (P1=6 bar, ΔP=1 bar) | 3000 l/min                                                  |
| Spôsob protivýbušnej ochrany | Ex m                                                        |
| Spôsob montáže ventilu       | Samostatný ventil                                           |
| Príkon                       | 3 W / 5 VA                                                  |
| ATEX zóna                    | II 2 G Ex h IIC T6 Gb -10°C ≤ Ta ≤ +50°C   II 2 D Ex h IIIC |
| Funkcia                      | 3/2-cestný                                                  |
| Materiál tela ventilu        | Hliník                                                      |
| Spínacia frekvencia          | 50 ms   6 bar, pri +20°C                                    |
| Riadenie/ovládanie           | Elektricky riadené                                          |

# MNH 310 121 EX M

The HAFNER logo consists of a dark blue square with the word "HAFNER" in white, uppercase, sans-serif font positioned in the bottom right corner of the square.

HAFNER

MNH 310 121 EX M