

980P-4-1/8

HAFNER

Push-In rýchlospojka Koleno | dlhý typ

Properties

Prevedenie	Závitová
Prípoj	G 1/8"
Pracovné médium	Stlačený vzduch, voda
Materiál tesnenia	NBR
Teplotný rozsah	-20°C...+60°C
Pracovný tlak	0...16 bar
Fixačná objímka	Poniklovaná med'
Materiál oporného krúžku	POM
Materiál O krúžku	NBR
Menovitý tlak	0...16 bar
Prípoj vonkajší priemer hadice	Ø4
Rozmer	Ø4
Materiál tela	POM
Materiál krúžku	POM
Materiál upínacích pazúrov	Nehrdzavejúca ocel'
Materiál objímky	Poniklovaná med'
Materiál	POM

980P-4-1/8

The logo consists of the word "HAFNER" in white, uppercase, sans-serif font, centered within a dark blue square.

Push-In rýchlospojka Koleno | dlhý typ

Typ	Priemer hadice	Prípoj G	L2	L3	i	D1	S
980P-4-1/8	4	G 1/8"	18,5	34	5	12,5	12
980P-4-1/4	4	G 1/4"	18,5	34,5	7	12,5	12
980P-6-1/8	6	G 1/8"	19	34	5	12,5	12
980P-6-1/4	6	G 1/4"	19	34,5	7	12,5	12
980P-8-1/8	8	G 1/8"	22	37,5	5	14,5	14
980P-8-1/4	8	G 1/4"	22	39	7	14,5	14
980P-8-3/8	8	G 3/8"	22	39,5	8	14,5	14
980P-10-1/4	10	G 1/4"	26	42,5	7	17	17
980P-10-3/8	10	G 3/8"	26	45,5	8	17	17