

EGV-713-A79-1PN-00

The logo consists of the word "HAFNER" in white, uppercase, sans-serif font, centered within a dark blue square.

2/2-cestný elektricky riadený ventil | séria EGV | EPDM, INOX

Properties

Prípoj	G 1"
Pracovné médium	Stlačený vzduch, voda, olej
Teplotný rozsah	0...+130°C
Pracovný tlak	0,2...16 bar v závislosti odcievky
Menovitý priemer	DN 25
Kv hodnota voda	16,8 m3/hod
Funkcia	2/2-cestný
Materiál tela ventilu	Nehrdzavejúca oceľ
Riadenie/ovládanie	Elektricky riadené

EGV-713-A79-1PN-00

HAFNER

2/2-cestný elektricky riadený ventil | séria EGV | EPDM, INOX

Typ	Prípoj G	L	I	N	L1	L2	H	S
EGV-713-A79-1/2BN-00	G 1/2"	67	13	14	66,5	96,5	60	27
EGV-713-A79-1/2PN-00	G 1/2"	67	13	14	66,5	96,5	60	27
EGV-713-A79-1/2FN-00	G 1/2"	67	13	14	66,5	96,5	60	27
EGV-713-A79-3/4BN-00	G 3/4"	80	15	20	66,5	96,5	60	32
EGV-713-A79-3/4PN-00	G 3/4"	80	15	20	66,5	96,5	60	32
EGV-713-A79-3/4FN-00	G 3/4"	80	15	20	66,5	96,5	60	32
EGV-713-A79-1BN-00	G 1"	94	17	41,5	82,5	126,5	88	41
EGV-713-A79-1PN-00	G 1"	94	17	41,5	82,5	126,5	88	41
EGV-713-A79-1FN-00	G 1"	94	17	41,5	82,5	126,5	88	41
EGV-713-A79-5/4BN-00	G 5/4"	112	19	50,5	82,5	126,5	88	50
EGV-713-A79-5/4PN-00	G 5/4"	112	19	50,5	82,5	126,5	88	50
EGV-713-A79-5/4FN-00	G 5/4"	112	19	50,5	82,5	126,5	88	50
EGV-713-A79-6/4BN-00	G 6/4"	132	21	48	96	153	114	55
EGV-713-A79-6/4PN-00	G 6/4"	132	21	48	96	153	114	55
EGV-713-A79-6/4FN-00	G 6/4"	132	21	48	96	153	114	55
EGV-713-A79-2BN-00	G 2"	160	24,5	62	96	153	114	70
EGV-713-A79-2PN-00	G 2"	160	24,5	62	96	153	114	70
EGV-713-A79-2FN-00	G 2"	160	24,5	62	96	153	114	70