

# MD 532 463 - 6 DC L

HAFNER

5/3-cestný elektricky riadený ventil | stredová poloha odvetraná | na zákl. dosku | pif 6mm

## Properties

|                              |                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------|
| Prípoj                       | Pif6                                            |
| Prípoj   2, 4                | Pif6                                            |
| Pracovné médium              | Stlačený vzduch                                 |
| Prípoj   1                   | Pif6                                            |
| Funkcia                      | V stredovej polohe odvetraný                    |
| Teplotný rozsah              | -10°C...+50°C                                   |
| Umiestnenie prípojov         | Na oboch stranách ventilu/oproti sebe           |
| Pracovný tlak                | 3...10 bar                                      |
| Prietok (P1=6 bar, ΔP=1 bar) | 450 l/min                                       |
| Napätie                      | 6 V DC                                          |
| Spôsob montáže ventilu       | Ventil montovateľný na terminál/základovú dosku |
| Príkon                       | 1,8 W / 3 VA                                    |
| Funkcia                      | 5/3-cestný                                      |
| Materiál tela ventilu        | Hliník                                          |
| Spínacia frekvencia          | 50 ms   6 bar, pri +20°C                        |
| Riadenie/ovládanie           | Elektricky riadené                              |