

959P-10

HAFNER

Push-In prechodka




Properties

Pracovné médium	Stlačený vzduch, voda
Materiál tesnenia	NBR
Teplotný rozsah	-20°C...+60°C
Pracovný tlak	0...16 bar
Prevedenie	Spojka (iba nástrčná)
Fixačná objímka	Poniklovaná meď
Materiál oporného krúžku	POM
Materiál O krúžku	NBR
Menovitý tlak	0...16 bar
Prípoj vonkajší priemer hadice	Ø10
Rozmer	Ø10
Materiál tela	POM
Materiál krúžku	Poniklovaná meď/POM
Materiál upínacích pazúrov	Nehrdzavejúca oceľ
Materiál objímky	Poniklovaná meď
Materiál	POM

959P-10

HAFNER

Push-In prechodka



Typ	Priemer hadice A	Priemer hadice B	M	B	L1	L6	D1	D2	S1	S2	S3
959P-4	4	4	M 14 x 1	1...10	10,5	31,5	9,5	9,5	17	12,5	17
959P-6-4	6	4	M 14 x 1	1...10	11	32	11,5	9,5	17	12,5	17
959P-6	6	6	M 14 x 1	1...10	11	32,5	11,5	11,5	17	12,5	17
959P-8-6	8	6	M 16 x 1	1...10	12,5	36	14	11,5	19	14,5	19
959P-8	8	8	M 16 x 1	1...10	12,5	36	14	14	19	14,5	19
959P-10-8	10	8	M 20 x 1	1...10	14	40,5	16,5	14	22	18	24
959P-10	10	10	M 20 x 1	1...10	14	41	16,5	16,5	22	18	24