

958M-10

HAFNER

Push-In Priama spojka

Properties

Materiál	Poniklovaná meď
Pracovné médium	Stlačený vzduch, voda
Materiál tesnenia	NBR
Teplotný rozsah	-20°C...+80°C
Pracovný tlak	0...20 bar
Prevedenie	Spojka (iba nástrčná)
Fixačná objímka	Poniklovaná meď
Materiál upínacieho krúžku	Nehrdzavejúca oceľ
Materiál oporného krúžku	POM
Materiál O krúžku	NBR
Menovitý tlak	0...20 bar
Prípoj vonkajší priemer hadice	Ø10
Rozmer	Ø10
Materiál tela	Poniklovaná meď
Materiál krúžku	Poniklovaná meď/POM
Materiál upínacích pazúrov	Nehrdzavejúca oceľ
Materiál objímky	Poniklovaná meď

958M-10

The logo consists of a dark blue square with the word "HAFNER" in white, uppercase, sans-serif font.

Push-In Priama spojka

Typ	Priemer hadice A	Priemer hadice B	L6	D1	D2
958M-4	4	4	31	10	10
958M-6-4	6	4	32,5	12	10
958M-6	6	6	34	12	12
958M-8-6	8	6	35	14	12
958M-8	8	8	36,5	14	14
958M-10-8	10	8	39,5	16,5	14
958M-10	10	10	41,5	16,5	16,5