


EGV-111-A78-5/4PN-00

HAFNER


2/2-cestný elektricky riadený ventil | séria EGV | EPDM



Properties


Prípoj	G 1.1/4"
Pracovné médium	Stlačený vzduch, voda, olej
Teplotný rozsah	0...+130°C
Pracovný tlak	0,2...16 bar v závislosti odcievky
Menovitý priemer	DN 32
Kv hodnota voda	21 m3/hod
Funkcia	2/2-cestný
Materiál tela ventilu	Meď
Riadenie/ovládanie	Elektricky riadené

EGV-111-A78-5/4PN-00



HAFNER

2/2-cestný elektricky riadený ventil | séria EGV | EPDM



Typ	Prípoj G	L	I	M	L1	L2	H	S
EGV-111-A78-1/2BN-00	G 1/2"	67	13,5	33,5	72	93,5	43	27
EGV-111-A78-1/2PN-00	G 1/2"	67	13,5	33,5	72	93,5	43	27
EGV-111-A78-1/2FN-00	G 1/2"	67	13,5	33,5	72	93,5	43	27
EGV-111-A78-3/4BN-00	G 3/4"	80,5	15,5	40	72	93,5	43	32
EGV-111-A78-3/4PN-00	G 3/4"	80,5	15,5	40	72	93,5	43	32
EGV-111-A78-3/4FN-00	G 3/4"	80,5	15,5	40	72	93,5	43	32
EGV-111-A78-1BN-00	G 1"	94	17	47,5	80	109,5	59	41
EGV-111-A78-1PN-00	G 1"	94	17	47,5	80	109,5	59	41
EGV-111-A78-1FN-00	G 1"	94	17	47,5	80	109,5	59	41
EGV-111-A78-5/4BN-00	G 5/4"	112	19	56	80	109,5	59	50
EGV-111-A78-5/4PN-00	G 5/4"	112	19	56	80	109,5	59	50
EGV-111-A78-5/4FN-00	G 5/4"	112	19	56	80	109,5	59	50
EGV-111-A78-6/4BN-00	G 6/4"	132	21	66	93,5	137	87	55
EGV-111-A78-6/4PN-00	G 6/4"	132	21	66	93,5	137	87	55
EGV-111-A78-6/4FN-00	G 6/4"	132	21	66	93,5	137	87	55
EGV-111-A78-2BN-00	G 2"	160	24,5	80	93,5	137	87	70
EGV-111-A78-2PN-00	G 2"	160	24,5	80	93,5	137	87	70
EGV-111-A78-2FN-00	G 2"	160	24,5	80	93,5	137	87	70