

252M-1/8-1/4

HAFNER

Redukcia | 1 x vnútorný, 1 x vonkajší závit




Properties

Prevedenie	Závitová
Materiál	Poniklovaná meď
Prípoj	G 1/8"
Pracovné médium	Stlačený vzduch
Materiál tesnenia	Bez tesnenia
Teplotný rozsah	-40°C...+120°C
Pracovný tlak	0...50 bar
Menovitý tlak	0...50 bar
Prípoj vonkajší priemer hadice	G 1/4"

252M-1/8-1/4

HAFNER

Redukcia | 1 x vnútorný, 1 x vonkajší závit



Typ	Prípoj A	Prípoj A1	B	L	CH
252M-M5-M5	M 5	M 5	4	11	8
252M-M5-1/8	M 5	G 1/8"	4	14,5	14
252M-1/8-1/8	G 1/8"	G 1/8"	6	17	14
252M-1/8-1/4	G 1/8"	G 1/4"	6	20,5	17
252M-1/8-3/8	G 1/8"	G 3/8"	6	21,5	22
252M-1/8-1/2	G 1/8"	G 1/2"	6	24	24
252M-1/4-1/4	G 1/4"	G 1/4"	8	22,5	17
252M-1/4-3/8	G 1/4"	G 3/8"	8	23,5	22
252M-1/4-1/2	G 1/4"	G 1/2"	8	26,5	26
252M-3/8-3/8	G 3/8"	G 3/8"	9	24,5	22
252M-3/8-1/2	G 3/8"	G 1/2"	9	27,5	26
252M-1/2-1/2	G 1/2"	G 1/2"	10	28,5	26