

A-57126-10-1/4

HAFNER

Push-In rýchlospojka Koleno | dlhý typ | kovové prevedenie



Properties

Prevedenie	Závitová
Materiál	Poniklovaná med'
Prípoj	G 1/4"
Pracovné médium	Stlačený vzduch, vákuum, voda, para
Materiál tesnenia	NBR
Teplotný rozsah	-20°C...+80°C
Pracovný tlak	-0,9...20 bar
Fixačná objímka	Poniklovaná med'
Materiál oporného krúžku	Technopolymér
Menovitý tlak	-0,9...20 bar
Prípoj vonkajší priemer hadice	Ø10
Rozmer	Ø10
Materiál tela	Poniklovaná med'
Materiál krúžku	Technopolymér
Materiál upínacích pazúrov	Nehrdzavejúca oceľ

A-57126-10-1/4

HAFNER

Push-In rýchlospojka Koleno | dlhý typ | kovové prevedenie

Typ	Priemer hadice	Prípoj A	B	L1	L2	CH1	CH2	D
A-57126-4-1/8	4	G 1/8"	5,5	18	30	9	12	10
A-57126-4-1/4	4	G 1/4"	7	18	32	9	15	10
A-57126-5-1/8	5	G 1/8"	5,5	20	34,5	11	12	12,5
A-57126-6-1/8	6	G 1/8"	5,5	21	34,5	11	12	12,5
A-57126-6-1/4	6	G 1/4"	7	21	36	11	15	12,5
A-57126-8-1/8	8	G 1/8"	5	22,8	37,5	12	12	14,5
A-57126-8-1/4	8	G 1/4"	7	22,5	38	12	15	14,5
A-57126-8-3/8	8	G 3/8"	8	22,5	40	12	18	14,5
A-57126-10-1/4	10	G 1/4"	7	26,5	45	14	16	17,5
A-57126-10-3/8	10	G 3/8"	8	26,5	44,5	14	18	17,5