

982P-8-4

HAFNER

Push-In Y-spojka

Properties

Pracovné médium	Stlačený vzduch, voda
Materiál tesnenia	NBR
Priemer hadice (vonkajší/vnútorý)	Ø8/4
Teplotný rozsah	-20°C...+60°C
Pracovný tlak	0...16 bar
Prevedenie	Spojka (iba nástrčná)
Fixačná objímka	Poniklovaná med'
Materiál oporného krúžku	POM
Materiál O krúžku	NBR
Menovitý tlak	0...16 bar
Rozmer hadice A	Ø8
Rozmer hadice B	Ø4
Rozmer	Ø8/4
Materiál tela	POM
Materiál krúžku	Poniklovaná med'/POM
Materiál upínacích pazúrov	Nehrdzavejúca oceľ
Materiál objímky	Poniklovaná med'
Materiál	POM

982P-8-4

The logo consists of the word "HAFNER" in white, uppercase, sans-serif font, centered within a dark blue square.

Push-In Y-spojka

Typ	Priemer hadice A	Priemer hadice B	L1	L2	L7	D1	D2	D5
982P-4	4	4	37	12,5	22,5	12,5	12,5	3,3
982P-6-4	6	4	37,5	12,5	23	12,5	12,5	3,3
982P-6	6	6	38	12,5	23	12,5	12,5	3,3
982P-8-4	8	4	42,5	14,5	26,5	14,5	14,5	3,3
982P-8-6	8	6	43	14,5	26,5	14,5	14,5	4,3
982P-8	8	8	43	14,5	26,5	14,5	14,5	4,3
982P-10-8	10	8	48,5	17	31	17	17	4,3
982P-10	10	10	49	17	31	17	17	4,3
982P-12-8	12	8	54,5	20,5	35,5	21	21	4,3
982P-12-10	12	10	55,5	20,5	35,5	21	21	4,3
982P-12	12	12	55,5	20,5	35,5	21	21	4,3