

A-60215-12-3/8

HAFNER

Push-In rýchlospojka tvar T | INOX



Properties

Prevedenie	Závitová
Prípoj	G 3/8"
Pracovné médium	Stlačený vzduch, vákuum
Materiál tesnenia	FKM
Teplotný rozsah	-15°C...+200°C
Pracovný tlak	-0,9...20 bar
Fixačná objímka	Nehrdzavejúca oceľ
Menovitý tlak	-0,9...20 bar
Prípoj vonkajší priemer hadice	Ø12
Rozmer	Ø12
Materiál tela	Nehrdzavejúca oceľ
Materiál krúžku	PTFE
Materiál upínacích pazúrov	Nehrdzavejúca oceľ
Materiál objímky	Nehrdzavejúca oceľ
Materiál	Nehrdzavejúca oceľ

A-60215-12-3/8

HAFNER

Push-In rýchlospojka tvar T | INOX

Typ	Priemer hadice	Prípoj A	B	C	L1	L2	CH1	CH2
A-60215-4-M5	4	M 5	4	10	36	15	9	8
A-60215-4-1/8	4	G 1/8"	6	10	36	18	9	13
A-60215-4-1/4	4	G 1/4"	8	10	36	20,5	9	15
A-60215-6-1/8	6	G 1/8"	6	12,5	42	19	11	13
A-60215-6-1/4	6	G 1/4"	8	12,5	42	21,5	11	15
A-60215-8-1/8	8	G 1/8"	6	14,5	45	20	12	13
A-60215-8-1/4	8	G 1/4"	8	14,5	45	22	12	15
A-60215-10-1/4	10	G 1/4"	8	17,5	52	23,5	16	15
A-60215-10-3/8	10	G 3/8"	9	17,5	52	27	16	21
A-60215-10-1/2	10	G 1/2"	10	17,5	52	29,5	16	22
A-60215-12-3/8	12	G 3/8"	9	20,5	61	29	19	21
A-60215-12-1/2	12	G 1/2"	10	20,5	61	31,5	19	22