

# MD 531 404 T - 24 AC

HAFNER

5/3-cestný elektricky riadený ventil | stredová poloha zatvorená | na terminál | DN4 | dvojité

## Properties

|                                      |                                                 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Prípoj                               | Na základovej doske                             |
| Pracovné médium                      | Stlačený vzduch                                 |
| Funkcia                              | V stredovej polohe zatvorený                    |
| Teplotný rozsah                      | -10°C...+50°C                                   |
| Umiestnenie prípojov                 | Na spodnej strane ventilu                       |
| Pracovný tlak                        | 3...10 bar                                      |
| Prietok (P1=6 bar, $\Delta P=1$ bar) | 450 l/min                                       |
| Menovitý priemer                     | DN 4                                            |
| Napätie                              | 24 V AC                                         |
| Spôsob montáže ventilu               | Ventil montovateľný na terminál/základovú dosku |
| Príkon                               | 1,8 W / 3 VA                                    |
| Funkcia                              | 5/3-cestný                                      |
| Materiál tela ventilu                | Hliník                                          |
| Spínacia frekvencia                  | 50 ms   6 bar, pri +20°C                        |
| Riadenie/ovládanie                   | Elektricky riadené                              |